

## MIELE CSDA7001FL SMARTLINE werkbladdampkap - 12cm



€ 1.619,00

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | CSDA7001FL    |
| EAN           | 4002516305835 |
| Merk          | MIELE         |

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Uitvoering

Werkbladafzuiging

#### Design

Vlakke inbouw

Vlak zonder randlijst

#### Eigenschappen

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

#### Bediening en comfort

Bediening via sensortoetsen: Smart Select

Digitale weergave van de vermogensstanden

Kleur van display: Geel

Nalooptijd 5 min

#### Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 25,3

ECO-motor

#### Reinigingscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas

CleanCover

#### Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 1

Afzuigcapaciteit bij maximaal diameter afvoer bij luchtafvoersysteem

Afzuigcapaciteit stand 2 (m<sup>3</sup>/h) naar EN 61591: 290

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 58

Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 29

Geluidsdruk stand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 43  
Geluidsdruk stand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 51  
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 55

#### Afzuigcapaciteit bij luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit stand 1 (m³/h) naar EN 61591: 100  
Afzuigcapaciteit stand 2 (m³/h) naar EN 61591: 235  
Afzuigcapaciteit stand 3 (m³/h) naar EN 61591: 380  
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/h) naar EN 61591: 460  
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 49  
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 63  
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 73  
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 78  
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 34  
Geluidsdruk stand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 49  
Geluidsdruk stand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 58  
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 63

#### Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling  
FlameGuard (bescherming van de gasvlam)

#### Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte): 120  
Afmetingen in mm (hoogte): 168  
Afmetingen in mm (diepte): 520  
Inbouwhoogte met aansluitblok in mm: 168  
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw: 100  
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw: 500  
Afmetingen uitsparing binnen in mm (breedte) bij strak aansluitende inbouw: 100  
Afmetingen uitsparing binnen in mm (diepte) bij strak aansluitende inbouw: 500  
Afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij strak aansluitende inbouw: 124  
Afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij strak aansluitende inbouw: 524  
Gewicht in kg: 11  
Aansluitwaarde in kW: 0,170  
Spanning in V: 230  
Zekering in A: 10  
Aantal fasen: 1  
Lengte aansluitkabel in m: 2

#### Montage-instructies

Sokkelventilator met luchtafvoeraansluiting  
Luchtafvoeraansluiting zij- en achterkant  
Afmetingen luchtafvoertuit in mm (breedte): 222  
Afmetingen luchtafvoertuit in mm (diepte): 89

#### Meegeleverde toebehoren

Aansluitkabel met stekker  
Kanaalsysteem tot sokkelventilator

## SPECIFICATIES

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | CSDA7001FL                       |
| <b>EAN / Barcode</b>           | 4002516305835                    |
| <b>afstandsbediening</b>       | zonder afstandsbediening         |
| <b>diameter afvoer</b>         | onbekend                         |
| <b>bediening via kookplaat</b> | bediening via kookplaat mogelijk |

**SPECIFICATIES**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>geluid</b>           | stil (? 65 dB)                            |
| <b>afzuigcapaciteit</b> | normaal: 400 - 700 m3/u                   |
| <b>motor</b>            | met motor                                 |
| <b>EAN</b>              | 4002516305835                             |
| <b>afzuiging</b>        | luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem |
| <b>ecocheque</b>        | ecocheque                                 |
| <b>type verlichting</b> | zonder verlichting                        |
| <b>breedte</b>          | < 40 cm breed                             |
| <b>bediening</b>        | electronische bediening                   |
| <b>energieklasse</b>    | A++                                       |