

MIELE DA6698D eilanddampkap - 90cm

Geen afbeelding

€ 3.529,00

Artikelnummer	DA6698D
EAN	4002516044123
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Eilandschouwafzuigkap

Design

Kleur: Roestvrij staal

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Individuele aanpassingen mogelijk

Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF12-1

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Touch-bediening op glas

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar

Akoestisch pakket

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 32,1

PowerManagement-systeem

ECO-pakket

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

ShopConn@ct

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 3

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 4 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 820

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 200

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 320

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 450

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 730

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 35

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 44

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 53

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 65

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 20

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 29

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 38

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa): 50

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 115

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 210

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 330

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 480

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 45

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 55

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 64

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 73

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 30

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 40

Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa): 49

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 58

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Enkellaags veiligheidsglas (ESG)

- Technische gegevens
- Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm: 705 - 1.005
- Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm: 765 - 1.075
- Corpusbreedte in mm: 898
- Corpushoogte in mm: 85
- Corpusdiepte in mm: 598
- Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450
- Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650
- Nettogewicht in kg: 35,0
- Vaste aansluiting
- Totale aansluitwaarde in kW: 0,12
- Spanning in Volt: 230
- Zekering in A: 10
- Frequentie in Hz: 50
- Aansluiting op aantal fasen: 1

- Montage-instructies
- Luchtafvoeraansluiting bovenzijde
- Diameter ventilatierooster in mm: 150
- Telescopische afvoerschacht

- Meegeleverde accessoires
- Terugslagklep

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	DA6698D
EAN / Barcode	4002516044123
Energielabel	Klasse A++
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
afzuigcapaciteit	laag: tot 400 m3/u
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
EAN	4002516044123
breedte	van 90 tot 99 cm breed
motor	met motor
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
ecocheque	ecocheque

KENMERK		WAARDE	
bediening		electronische bediening	
type verlichting		LED-verlichting	