

MIELE DA4228W wandschouwdampkap - 120cm



€ 1.879,00

Artikelnummer	DA4228W
EAN	4002516044444
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Wanddampkap

Design

Kleur: Roestvrij staal

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Individuele aanpassingen mogelijk

Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar

Variabele breedte op verzoek verkrijgbaar

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Luchtafvoer

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Akoestisch pakket

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 28,8

PowerManagement-systeem

ECO-pakket

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 4

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 3 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 440

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 190

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 290

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 390

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 630

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 36

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 45

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 52

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 64

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 21

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 30

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 37

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa): 49

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 110

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 185

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 315

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 460

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 45

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 53

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 64

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 73

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 30

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 38

Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa): 49

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 58

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm: 685 - 1.005

Corpusbreedte in mm: 1.198

Corpushoogte in mm: 62

Corpusdiepte in mm: 500

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 27,0

Lengte aansluitkabel in meters: 1,5

Geaarde stekker

Totale aansluitwaarde in kW: 0,09

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Telescopische afvoerschacht

Telescopische montageplaat voor de muur

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

Reductie van Ø 150 naar 125 mm

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	DA4228W
EAN / Barcode	4002516044444
Energielabel	Klasse A++
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
afzuigcapaciteit	laag: tot 400 m3/u
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
motor	met motor
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem

KENMERK	WAARDE
ecocheque	ecocheque
breedte	? 120 cm breed
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
EAN	4002516044444