

MIELE DA4298W wandschouwdampkap - 90cm



€ 1.699,00

Artikelnummer	DA4298W
EAN	4002516044451
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Model

Wanddampkap

Ovenfuncties

Soort luchtgeleiding Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie DUW 20

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters DKF 12-P

Design

Kleur Roestvrij staal

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Individuele aanpassingen mogelijk

Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar

Variabele breedte op verzoek verkrijgbaar

Bedieningscomfort

Koppeling met Miele@home

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (WiFi)

Elektronische besturing

Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand) 3

Miele@mobile-app

Uitschakeling boosterstand programmeerbaar

Nalooptijd 5/15 min.

Indicatie verzadiging vetfilter

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar

Silence-pakket

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) A++

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar 26,7

Klasse hydrodynamische efficiëntie A

Verlichtingsefficiëntieklasse A

Klasse voor vetfiltering A

ECO-motor

PowerManagement-systeem

Onderhoudscomfort

Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters, roestvrij stalen vetfilters (10-laags) 3

Verlichting

Led

Aantal x watt 3 x 3 W

Lichtsterkte in Lx 670 lx

Kleurtemperatuur in K 3500 Kelvin

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Dubbelzijdig zuigende ventilator

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Luchtafvoer

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 290

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 390

Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur): 630

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 36,0

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3:

64,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 45,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 52,0

Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN

60704-2-13: 49,0

Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa): 21,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 30,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 37,0

Recirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 110

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 185

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 315

Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur) volgens EN 61591 460: Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3:

45,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 53,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 64,0

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3:

73,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 30,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 38,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 49,0

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13:

58,0

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm 685–1005

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm 815–1135

Breedte van kap in mm 898

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 685

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 1005

Hoogte van kap in mm 62

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm 815

Diepte van kap in mm 500

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm 1135

Nettogewicht in kg 25,0

Lengte van de aansluitkabel in m 1,5

Gearde stekker

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ? 4,5 kW) in mm 650

Totale aansluitwaarde in kW 0,08

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150

Uitschuifbare bevestigingskolom

Combinatie met voor WiFi geschikte Miele kookplaat aan te bevelen

Bijgeleverde accessoires

Reductie van Ø 150 naar 125 mm

Terugslagklep

Bij te bestellen accessoires

Actieve koolstoffilter Nein

Regenereerbare actieve koolstoffilter DKF 12-R

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DA4298W
EAN / Barcode	4002516044451
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
diameter afvoer	ø 150 mm

SPECIFICATIES	
EAN	4002516044451
breedte	van 90 tot 99 cm breed
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
motor	met motor
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
ecocheque	ecocheque
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
energieklasse	A++