

MIELE G7715SCIXXLOBSW vaatwasser met bedieningspaneel



€ 2.149,00

Artikelnummer **G7715SCIXXLOBSW**

EAN **4002516754084**

Merk **MIELE**

PRODUCTOMSCHRIJVING

Productinformatieblad

MODEL

Geïntegreerde vaatwassers: ja

Vaatwassers 60 cm breed: ja

XXL-vaatwassers: ja

DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Obsidiaanzwart

Uitvoering bedieningspaneel: Schuin bedieningspaneel

Soort bediening: Programmakeuzetoets

Display: display met 1 regel met tekst

Kleur van display: Wit

MultiLingua: ja

COMFORT

Koppeling met Miele@home: ja

Automatische dosering met PowerDisk: ja

Deurvergrendeling: ComfortClose

BrilliantLight: ja

Resttijdweergave: ja

Voorprogrammering tot 24 uur: ja

Funciecontrole: Display

Keuze displaytaal: ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A–G): A

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus) 8,40

Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,54

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 54

Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh 0,29

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten: 230

Geluidsemissieklasse: B

Geluidsemissies in dB(A): 41

EcoFeedback: ja

EcoPower Technology: ja

Geteste hygiëne: ja

Warmwateraansluiting: ja

Halve belading: ja

REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: ja

SensorDry: ja

Turbothermische droging met luchtcirculatie: ja

Actieve condensdroging: ja

BrilliantGlassCare: ja

REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: ja

ECO: ja

Automatic: ja

Intensief 75 °C: ja

PowerWash: ja

Fijn: ja

Hygiëne: ja

SolarSpaar: ja

Extra stil 37 dB(A): ja

Pasta/Paella: ja

Zonder bovenrek 65 °C: ja

Toestelonderhoud: ja

SPOELOPTIES

Programma Express: ja

Extra schoon : ja

Extra droog: ja

AutoDos: Ja

REKUITVOERING

Plaats voor bestek: 3D MultiFlex lade

FlexCare-glazenhouder: 2

FlexCare-kopjesrek 1

Rekuitvoering: MaxiComfort

Aantal couverts: 14

MultiClip: ja

VEILIGHEID

Waterproofsysteem: ja

Controlelampje zeef : ja

Kinderbeveiliging: ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Nisbreedte minimaal in mm: 600

Nisbreedte maximaal in mm 600

Nishoogte minimaal in mm 845

Nishoogte maximaal in mm 910

Nisdiepte in mm 570

Toestelbreedte in mm 598

Toestelhoogte in mm 845

Toesteldiepte in mm 570

Toesteldiepte bij geopende deur in cm 120,50

Nettogewicht in kg 49,20
Totale aansluitwaarde in kW 2
Spanning in V 230
Zekering in A 10
Aantal fasen 1
Elektrische frequentie standaard 50
Lengte watertoevoerslang in cm 1,50
Lengte waterafvoerslang in cm 1,50
Lengte van de aansluitkabel in m 1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg 3
Max. gewicht frontpaneel in kg 11
[via Miele later te plaatsen tot min.] 6
[via Miele later te plaatsen tot max.] 15
Verlichting vervangen Klantendienst

SPECIFICATIES

Artikelnummer	G7715SCIXXLOBSW
EAN / Barcode	4002516754084
plaatsing bestek	besteklade
startuiststel	met startuiststel
hoogte	88 cm (extra hoog)
breedte	60 cm breed
deurbevestiging	deur-op-deur
geluid	stil (? 43 dB)
plinthoogte	> 9 cm plinthoogte
ecocheque	ecocheque
resttijdsindicator	met resttijdsindicator
frontpaneel maximum	onbekend
minimum frontpaneel	onbekend
EAN	4002516754084
energieklasse	A
aantal bestekken	? 14 bestekken