

## MIELE PUR98W wandschouwdampkap - 90cm



€ 1.229,00

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Artikelnummer | <b>PUR98W</b>        |
| EAN           | <b>4002515735831</b> |
| Merk          | <b>MIELE</b>         |

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Model

Wanddampkap

Ovenfuncties

Soort luchtgeleiding Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie DUW 20

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters DKF 12-P

#### Design

Kleur Roestvrij staal

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Individuele aanpassingen mogelijk

Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar

Variabele breedte op verzoek verkrijgbaar

#### Bedieningscomfort

Elektronische besturing

Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand) 3

Uitschakeling boosterstand programmeerbaar

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) A

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar 49,7

Klasse hydrodynamische efficiëntie A

Verlichtingsefficiëntieklasse A

Klasse voor vetfiltering A

Onderhoudscomfort

Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit

## Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags): 3

## Verlichting

### Led

Aantal x watt 3 x 3 W

Kleurtemperatuur in K 3000 Kelvin

## Ventilator

Dubbelzijdig zuigende ventilator

Wisselstroommotor (AC-motor)

## Luchtafvoer

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591: 265

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591: 320

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591: 395

Afzuigcapaciteit boosterstand (m<sup>3</sup>/uur) 650

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 47,0

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 67,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 52,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens: EN 60704-3: 56,0

Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 52,0

Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa) 32,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 37,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 41,0

## Recirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591: 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591: 270

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591: 330

Afzuigcapaciteit boosterstand (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591: 460

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 54,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 60,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 64,0

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3:

71,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 39,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 45,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 48,0

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13:

56,0

## Veiligheid

### Veiligheidsuitschakeling

### Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm 685–1005

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm 815–1135

Breedte van kap in mm 898

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 685

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 1005

Hoogte van kap in mm 62

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm 815  
Diepte van kap in mm 500  
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm 1135  
Nettogewicht in kg 25,0  
Lengte van de aansluitkabel in m 1,5  
Geaarde stekker  
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450  
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW  
totaal vermogen, brander ? 4,5 kW) in mm 650  
Totale aansluitwaarde in kW 0,22  
Spanning in V 230  
Zekering in A 10  
Aantal fasen 1  
Frequentie in Hz 50

#### Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant  
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant  
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150  
Uitschuifbare bevestigingskolom  
Bijgeleverde accessoires  
Terugslagklep  
Bij te bestellen accessoires  
Actieve koolstoffilter Nein  
Regeneerbare actieve koolstoffilter DKF 12-R

#### SPECIFICATIES

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | PUR98W                                    |
| <b>EAN / Barcode</b>           | 4002515735831                             |
| <b>afstandsbediening</b>       | zonder afstandsbediening                  |
| <b>afzuigcapaciteit</b>        | laag: tot 400 m3/u                        |
| <b>diameter afvoer</b>         | ø 150 mm                                  |
| <b>geluid</b>                  | stil (? 65 dB)                            |
| <b>breedte</b>                 | van 90 tot 99 cm breed                    |
| <b>motor</b>                   | met motor                                 |
| <b>EAN</b>                     | 4002515735831                             |
| <b>afzuiging</b>               | luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem |
| <b>bediening</b>               | electronische bediening                   |
| <b>type verlichting</b>        | LED-verlichting                           |
| <b>energieklasse</b>           | A                                         |
| <b>bediening via kookplaat</b> | bediening via kookplaat niet mogelijk     |