

MIELE DA2698BW inbouwgroep - 88cm



€ 2.109,00

Artikelnummer	DA2698BW
EAN	4002516044376
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Universele afzuigkap

Design

Kleur Briljantwit

Randabsaugung

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 28,6

PowerManagement-systeem

ECO-pakket

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

ShopConn@ct

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 4 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 650

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 200

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 300

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 400

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 640

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 36

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 44

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 51

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 62

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 22

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 30

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 37

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20μPa): 48

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 135

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 220

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 365

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 535

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 47

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 55

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 62

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 74

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 32

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 41

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 48

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 59

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Enkellaags veiligheidsglas (ESG)

Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 880

Corpushoogte in mm: 64

Corpusdiepte in mm: 293

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 14,0

Lengte aansluitkabel in meters: 1,5

Geaarde stekker

Totale aansluitwaarde in kW: 0,09

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DA2698BW
EAN / Barcode	4002516044376
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
afzuigcapaciteit	laag: tot 400 m ³ /u
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
motor	met motor
EAN	4002516044376
breedte	van 80 tot 89 cm breed
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
ecocheque	ecocheque
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
energieklasse	A+