


SIEMENS LB87NAC50 iQ500 inbouwgroep - 86cm



€ 779,00

Artikelnummer	LB87NAC50
EAN	4242003959923
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

DESIGN:

Afvoergroep - 86 cm

Voor montage onder een bovenkast

Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:

Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W

Kleurtemperatuur: 4000 K

Verlichting intensiteit: 350 lux

Capacitor motor

2 metalen vetfilter(s).

COMFORTKENMERKEN:

druktoetsen met LED-indicatie

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

Schoonmaakcomfort:

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

PRESTATIES BIJ LUCHTAFVOER:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 285 m3/h; geluidsniveau 45 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 410 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 600 m3/h; geluidsniveau 61 dB

re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 745 m3/h;

geluidsniveau 65 dB (A) re1pW

Energie-efficiëntieklasse: A*

Gemiddeld energieverbruik: 50.1 kWu/jaar*

Ventilator-efficiëntieklasse: A*

Verlichting-efficiëntieklasse: A*

Vetfilter-efficiëntieklasse: D*

PRESTATIES BIJ RECIRCULATIE:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 200 m3/h; geluidsniveau 59 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 370 m3/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 440 m3/h ; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 460 m3/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW

Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 270 m3/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 390 m3/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 580 m3/h ; geluidsniveau 69 dB A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 700 m3/h ; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW

TECHNISCHE INFORMATIE EN DUURZAAMHEID:

Verbruiksgegevens:

Aansluitwaarde: 252 W

Spanning: 220 - 240 V

Duurzaamheid:

Milieuvriendelijke verpakking

Beschikbaar geurfilter als regenereerbaar filter met tot 10 jaar levensduur

PLANNING EN INSTALLATIE INFORMATIE:

Toestelafmetingen (HxBxD): 345 x 860 x 282 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 345-345 x 860 x 282 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD): 345 x 836 x 264 mm

Aansluitkabel met stekker: 1.5 m

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
met terugslagklep

SPECIFICATIES

Artikelnummer	LB87NAC50
EAN / Barcode	4242003959923
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
EAN	4242003959923
geluid	stil (? 65 dB)
bediening	mechanische bediening
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
motor	met motor
breedte	van 80 tot 89 cm breed
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
diameter afvoer	Ø 120 mm
type verlichting	LED-verlichting

SPECIFICATIES**energieklasse**

A

bediening via kookplaat

bediening via kookplaat niet mogelijk