

## MIELE DA2360 inbouwgroep - 60cm



€ 959,00

Artikelnummer	DA2360
EAN	4002515791707
Merk	MIELE

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Uitvoering

Universele afzuigkap

#### Design

Kleur: Geen kleur

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Individuele aanpassingen mogelijk

#### Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF19-1

#### Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

#### Reinigingscomfort

CleanCover

#### Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 49,1

#### Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 1

#### Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 2 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 350

Kleurtemperatuur in K: 3.000

#### Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem  
Wisselstroommotor (AC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m<sup>3</sup>/h): 250  
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m<sup>3</sup>/h): 300  
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m<sup>3</sup>/h): 360  
Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m<sup>3</sup>/h): 600  
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 47  
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 48  
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 52  
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 64  
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 31  
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 34  
Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 38  
Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20μPa): 50

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m<sup>3</sup>/h): 190  
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m<sup>3</sup>/h): 250  
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m<sup>3</sup>/h): 320  
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m<sup>3</sup>/h): 500  
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 54  
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 60  
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 64  
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 72  
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 39  
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 45  
Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 49  
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 57

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging:

Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 584  
Corpushoogte in mm: 63  
Corpusdiepte in mm: 297  
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450  
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650  
Nettogewicht in kg: 11,0  
Lengte aansluitkabel in meters: 1,5  
Geaarde stekker  
Totale aansluitwaarde in kW: 0,23  
Spanning in Volt: 230  
Zekering in A: 10  
Frequentie in Hz: 50  
Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde  
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde  
Diameter ventilatierooster in mm: 150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep  
Reductie van Ø 150 naar 125 mm

<b>Artikelnummer</b>	DA2360
<b>EAN / Barcode</b>	4002515791707
<b>afstandsbediening</b>	zonder afstandsbediening
<b>afzuigcapaciteit</b>	laag: tot 400 m3/u
<b>diameter afvoer</b>	ø 150 mm
<b>breedte</b>	van 50 tot 59 cm breed
<b>geluid</b>	stil (? 65 dB)
<b>motor</b>	met motor
<b>afzuiging</b>	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
<b>bediening</b>	electronische bediening
<b>type verlichting</b>	LED-verlichting
<b>EAN</b>	4002515791707
<b>energieklasse</b>	A
<b>bediening via kookplaat</b>	bediening via kookplaat niet mogelijk