

MIELE DA4248VD eilanddampkap - 120cm

Geen afbeelding

€ 3.919,00

Artikelnummer	DA4248VD
EAN	4002516044130
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Eilandschouwafzuigkap

Design

Kleur: Roestvrij staal

Individuele aanpassingen mogelijk

Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Luchtafvoer

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Akoestisch pakket

Hood in motion

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 30,8

PowerManagement-systeem

ECO-pakket

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 6

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 4 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 600

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 180

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 290

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 420

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 675

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 39

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 49

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 58

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 70

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 24

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 34

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 43

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa): 55

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm: 755 - 1.045

Corpusbreedte in mm: 1.198

Corpushoogte in mm: 70

Corpusdiepte in mm: 698

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 45,0

Vaste aansluiting

Totale aansluitwaarde in kW: 0,29

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Telescopische afvoerschacht

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

SPECIFICATIES

KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	DA4248VD
EAN / Barcode	4002516044130
Energie ­ label	Klasse A+
diameter afvoer	ø 150 mm
afstandsbediening	met afstandsbediening
geluid	stil (? 65 dB)
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
motor	met motor
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
ecocheque	ecocheque
breedte	? 120 cm breed
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
EAN	4002516044130