


MIELE DAC4940WSMA plafonddampkap - 88cm



€ 1.949,00

Artikelnummer **DAC4940WSMA**EAN **4002516804871**Merk **MIELE**

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL

Plafonduits: Ja

OVENFUNCTIES

Soort luchtgeleiding: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF 35-P

DESIGN

Kleur: Mat wit

Randafzuiging: Ja

BEDIENINGSGEMAK

Koppeling met Miele@home: Ja

Automatische functie Con@ctivity: Ja

Elektronische besturing: Ja

EasySwitch: Ja

Aan-uitschakelaar: Ja

Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand): 3

Uitschakeling boosterstand programmeerbaar: Ja

Nalooptijd 5/15 min.: Ja

Indicatie verzadiging vetfilter: Ja

Verzadiging vetfilter programmeerbaar: Ja

Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar: Ja

Silence-pakket: Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D): A++

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 32

Categorie hydrodynamische efficiëntie : A

Verlichtingsefficiëntieklasse : A

Klasse voor vetfiltering : C

PowerManagement-systeem: Ja

ONDERHOUDSCOMFORT

Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit : Ja

FILTERSYSTEEM

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags) : 4

VERLICHTING

Led: Ja

Aantal x Watt: 2 x 7,2 W / 2 x 9 W

Lichtsterkte in Lx: 470 lx

Kleurtemperatuur in K: 3500 Kelvin

Lichtdimmerfunctie: Ja

Sfeerverlichting: Ja

VENTILATOR

Dubbelzijdig zuigende ventilator: Ja

ECO-motor (gelijkstroom) : Ja

LUCHTAFVOER

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 235

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 395

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 505

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/u): 680

Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m³/u): 755

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 42

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 53

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 59

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 66

Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 68

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 26

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 38

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 43

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 50

Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 52

RECIRCULATIE

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 165

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 325

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 425

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 525

Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 565

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 45

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 58

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 63

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 68

Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 69

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 29

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 42

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 48

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 52

Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 54

VEILIGHEID

Veiligheidsuitschakeling : Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm: 196

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm: 196

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm: 196

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm: 196

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm: 196

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm: 196

Breedte van kap in mm: 880

Hoogte van kap in mm: 196

Diepte van kap in mm: 500

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm : 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ? 4,5 kW) in mm : 650

Nettogewicht in kg: 17,7

Lengte van de aansluitkabel in m: 1,4

Geaarde stekker: Ja

Totale aansluitwaarde in kW: 0,2

Spanning in V: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aantal fasen: 1

MONTAGE-INSTRUCTIES

Aansluitstuk luchtafvoer zijkant: Ja

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm: 150

BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

Terugslagklep : Ja

Reductie van Ø 150 naar 125 mm: Ja

Afstandsbediening : Ja

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DAC4940WSMA
EAN / Barcode	4002516804871
diameter afvoer	ø 150 mm
afstandsbediening	met afstandsbediening
geluid	stil (? 65 dB)
inbouwhoogte	lage inbouwhoogte: ? 20cm
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
motor	met motor
breedte	van 80 tot 89 cm breed
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
ecocheque	ecocheque
EAN	4002516804871
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
energieklasse	A++